

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	PROF.	MUEST.	SIMB	HUMEDAD NATURAL W - %	GRANULOMETRIA % PASANTE		LIMITES DE ATTERBERG		CLASIF. SUCS	PROPIEDADES FISICAS				
	m	No			T# 4 T# 10	T # 200	WL - %	IP - %	AASHTO	&	"qu"	"t"	E	"N"
P# 2 Coordinadas (9888579N 637896E)	0.00				T# 4				SUCS					
Grava Areno-limosa gris oscura Grava: 68.14% Arena: 17.60 % Suelo fino: 14.26%	0.15 0.30	0	▲▼▲ ▼▲▼ ▲▼▲	6.64	31.86	14.26	27	5	GM	---	---	---	---	7-9 2-2-3 48-50/7
Limo arenoso café oscuro Suelo fino: 80.32% Arena: 19.68% Grava: % (Consistencia: Media)	0.40 0.90	0'	■	171.70	100	80.32	47	11	ML	---	---	---	---	
Suelo fino: 98.10% Arena: 1.90% Grava: % (Consistencia: Blanda)	1.60 2.00	1		50.29	100	98.10	48	12	ML	---	---	---	---	
Arena Limosa con grava café oscura Arena: 40.88% Grava: 29.80% Suelo fino: 29.32% (Compacidad relativa: Densa)	N.F 2,20 3.00 3.30	2		●●● ●● ●●●	21.99	70.2	29.32	31	4	SM	---	---	---	
FIN DE PERFORACIÓN														
INFORME: 012(II)-P-2022 PARA: PREFECTURA DEL GUAYAS PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 PEDRO VELEZ UBICACIÓN: RECIENTO PEDRO VELEZ CANTON EL EMPALME PERF : - 2 - FECHA: Mayo-2022				NOMENCLATURA & : Peso Unitario T/m3 "qu" : Resistencia Compresión Simple Kg/cm² "t" : Resistencia Torvane Kg/cm² E : Deformación % N : Número de golpes sobre 6" de S.P.T. penetración						 Jose Antonio Cordova P. Gerente General				