

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	PROF.	MUEST.	SIMB	HUMEDAD NATURAL W - %	GRANULOMETRIA % PASANTE		LIMITES DE ATTERBERG		CLASIF. SUCS	PROPIEDADES FISICAS				
	m	No			T# 4 T# 10	T # 200	WL - %	IP - %	AASHTO	&	"qu"	"t"	E	"N"
P# 3 Coordenadas (9885485N 638112E)	0.00				T# 4				SUCS					
Limo Arenoso café claro Suelo fino: 92.18% Arena: 5.39% Grava: 2.43 % (Consistencia: Blanda)	0.20 0.40	0		36.79	97.57	92.18	45	15	ML	---	---	---	---	3-2
Suelo fino: 86.24% Arena: 13.76% Grava: % (Consistencia: Media)	0.70 1.00	1		44.46	100	86.24	42	8	ML	---	---	---	---	5-6-7
Limo arcillo-Arenoso café oscuro Suelo fino: 94.58% Arena: 2.89% Grava: 2.53 % (Consistencia: Blanda)	1.50 2.00	2		41.41	100	94.58	51	22	MH	---	---	---	---	2-3-2
Limo Arenoso café claro Suelo fino: 96.99% Arena: 3.01% Grava: % (Consistencia: Media)	2.75 3.50	3		42.91	100	96.99	49	18	ML	---	---	---	---	2-4-7
Limo arcillo-arenoso café claro Suelo fino: 94.71% Arena: 5.29% Grava: % (Consistencia: Blanda)	4.60 5.00	4		43.32	100	94.71	58	27	MH	---	---	---	---	2-2-2
Limo Arenoso café claro Suelo fino: 90% Arena: 10% Grava: % (Consistencia: Media)	6.00 6.50	5		44.53	100	90.00	54	21	MH	---	---	---	---	5-7-9
Limo arcillo-arenoso café claro Suelo fino: 99.59% Arena: 0.41% Grava: % (Consistencia: Compacta)	7.45 8.00	6		20.22	100	99.59	48	19	ML	---	---	---	---	9-13-14
Limo arenoso café oscuro Suelo fino: 85.51% Arena: 14.49% Grava: % (Consistencia: Compacta)	9.10 9.50	7		47.52	100	85.51	50	9	MH	---	---	---	---	8-12-17
Limo arcillo-Arenoso café oscuro Suelo fino: 66.43% Arena: 33.57% Grava: % (Consistencia: Muy Compacta)	10.50 11.00	8		25.90	100	66.43	26	6	ML	---	---	---	---	7-14-19
Sigue.....														
INFORME: 012(III)-P-2022 PARA: PREFECTURA DEL GUAYAS PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 PEDRO VELEZ UBICACIÓN: RECIENTO PEDRO VELEZ CANTON EL EMPALME PERF : - 3 - FECHA: Mayo-2022				NOMENCLATURA										
				& : Peso Unitario T/m3 "qu" : Resistencia Compresión Simple Kg/cm² "t" : Resistencia Torvane Kg/cm² E : Deformación % N : Número de golpes sobre 6" de penetración S.P.T.										
									Jose Antonio Cordova P. Gerente General					

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	PROF. m	MUEST. No	SIMB	HUMEDAD NATURAL W - %	GRANULOMETRIA % PASANTE		LIMITES DE ATTERBERG		CLASIF. SUCS AASHTO	PROPIEDADES FISICAS				
					T# 4 T# 10	T # 200	WL - %	IP - %		&	"qu"	"t"	E	"N"
P# 3' <i>Continúa</i>	11.00				T# 4				SUCS					
<i>Arcilla limo-arenoso gris verdosa</i> Suelo fino: 63.50% Arena: 34.74% Grava: 1.76 % (Consistencia: Muy Compacta)	11.85 12.50	9		29.17	98.24	63.50	43	17	CL	---	---	---	---	9-17-19
<i>Limo arenoso gris verdoso</i> Suelo fino: 68.1% Arena: 31.90% Grava: % (Consistencia: Muy Compacta)	13.50 14.00	10		39.76	100	68.10	37	9	ML	---	---	---	---	10-15-22
<i>Arena Gruesa Limosa Gris verdosa</i> Arena: 84.20% Suelo fino: 15.80% Grava:% (Compacidad relativa: Media)	15.10 15.50	11		31.23	100	15.80	---	NP	SM	---	---	---	---	17-23-45
<i>Limo arenoso gris verdoso</i> Suelo fino: 65.64% Arena: 34.36% Grava: % (Consistencia: Dura)	16.30 16.80	12		33.28	100	65.64	43	8	ML	---	---	---	---	43-50/7
FIN DE PERFORACIÓN														
INFORME: 012(III')-P-2022 PARA: PREFECTURA DEL GUAYAS PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 PEDRO VELEZ UBICACIÓN: RECIENTO PEDRO VELEZ CANTON EL EMPALME PERF : - 3' - FECHA: Mayo-2022				NOMENCLATURA & : Peso Unitario T/m3 "qu" : Resistencia Compresión Simple Kg/cm² "t" : Resistencia Torvane Kg/cm² E : Deformación % N : Número de golpes sobre 6" de penetración S.P.T.										
										Jose Antonio Cordova P. Gerente General				