

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	PROF. m	MUEST. No	SIMB	HUMEDAD NATURAL W - %	GRANULOMETRIA % PASANTE		LIMITES DE ATTERBERG		CLASIF. SUCS AASHTO	PROPIEDADES FISICAS				
					T# 4 T# 10	T # 200	WL - %	IP - %		&	"qu"	"t"	E	"N"
P# 4 Coordinadas (98855427N 638112E)	0.00				T# 4				SUCS					
Limo Arenoso café claro Suelo fino: 82,52% Arena: 17,48% Grava: % (Consistencia: Muy Blanda)	0.35 0.60	0		46.58	100.00	82.52	49	15	ML	---	---	---	---	2-2-1
Limo Arenoso café rojizo Suelo fino: 95,67% Arena: 4,33% Grava: % (Consistencia: Blanda)	1.00 1.30	0'		54.40	100	95.67	56	15	MH	---	---	---	---	3-3-3
Suelo fino: 97,10% Arena: 2,90% Grava: % (Consistencia: Media)	1.75 2.00	1		47.42	100	97.10	58	18	MH	---	---	---	---	4-4-5
Suelo fino: 80,52% Arena: 19,20% Grava: 0,27 % (Consistencia: Media)	3.10 3.50	2		59.81	99.73	80.52	52	12	MH	---	---	---	---	4-3-5
Suelo fino: 89,86% Arena: 10,14% Grava: % (Consistencia: Blanda)	4.50 5.00	3		51.15	100	89.86	52	10	MH	---	---	---	---	2-1-2
Suelo fino: 83,01% Arena: 16,99% Grava: % (Consistencia: Blanda)	6.15 6.50	4		60.41	100	83.01	54	8	MH	---	---	---	---	2-2-2
Suelo fino: 81,31% Arena: 18,69% Grava: % (Consistencia: Blanda)	7.35 8.00	5		58.01	100	81.31	53	9	MH	---	---	---	---	4-4-3
Limo Arenoso café claro Suelo fino: 95,47% Arena: 4,53% Grava: % (Consistencia: Compacta)	9.10 9.50	6		58.85	100	95.47	45	8	ML	---	---	---	---	5-9-18
Suelo fino: 97,19% Arena: 2,81% Grava: % (Consistencia: Compacta)	10.65 11.00	7		63.14	100	97.19	62	21	MH	---	---	---	---	8-13-20
<i>Sigue.....</i>														
INFORME: 012(IV)-P-2022 PARA: PREFECTURA DEL GUAYAS PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 PEDRO VELEZ UBICACIÓN: RECIENTO PEDRO VELEZ CANTON EL EMPALME PERF : - 4 - FECHA: Mayo-2022				NOMENCLATURA & : Peso Unitario T/m3 "qu" : Resistencia Compresión Simple Kg/cm² "t" : Resistencia Torvane Kg/cm² E : Deformación % N : Número de golpes sobre 6" de S.P.T. penetración										
										Jose Antonio Cordova P. Gerente General				

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	PROF.	MUEST.	SIMB	HUMEDAD NATURAL W - %	GRANULOMETRIA % PASANTE		LIMITES DE ATTERBERG		CLASIF. SUCS	PROPIEDADES FISICAS				
	m	No			T# 4 T# 10	T # 200	WL - %	IP - %	AASHTO	&	"qu"	"t"	E	"N"
P# 4' <i>Continúa</i>	11.00				T# 4				SUCS					
<i>Limo Arenoso café claro</i> <i>Suelo fino: 86,10% Arena: 13,90% Grava: %</i> <i>(Consistencia: Muy Compacta)</i>	12.20 12.50	8		37.65	100	86.10	45	8	ML	---	---	---	---	25-32-50/7
<i>Suelo fino: 69,36% Arena: 30,64% Grava: %</i> <i>(Consistencia: Muy Compacta)</i>	14.45 14.65	9		29.89	100	69.36	41	6	ML	---	---	---	---	41-50-50/8
<i>FIN DE PERFORACIÓN</i>														
				NOMENCLATURA										
INFORME: 012(IV')-P-2022 <i>PARA: PREFECTURA DEL GUAYAS</i> <i>PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 PEDRO VELEZ</i> <i>UBICACIÓN: RECIENTO PEDRO VELEZ CANTON EL EMPALME</i> PERF : - 4' - FECHA: Mayo-2022				& : Peso Unitario T/m3 "qu" : Resistencia Compresión Simple Kg/cm² "t" : Resistencia Torvane Kg/cm² E : Deformación % N : Número de golpes sobre 6" de penetración S.P.T.										
										Jose Antonio Cordova P. Gerente General				